



PASTO

FONCTIONS

Pasteurisation, mélange, réchauffage, refroidissement, conservation

TEMPERATURES

Réglage de chauffe entre 60 et 90°C, de refroidissement entre 2 et 6°C (sauf sirop de sucre).

PROGRAMME

Cycle de 2h pour 60 L. de mélange. La durée du réchauffement est calculée en fonction de la température

LES PLUS

- Haute et basse pasteurisation
- Affichage électronique simple et ergonomique
- Cuve inclinée : écoulement complet du mélange
- Mémoire intelligente : en cas de coupure, si nécessaire, le cycle se répète

HYGIENE

Toutes les pièces en contact avec les ingrédients sont entièrement démontables pour l'entretien quotidien. Le robinet est équipé d'un système de lavage incorporé qui garantit une hygiène optimale tout au long du cycle.

Autre Capacités Sur Demande

MODÈLES	LARG. X PROF. X HAUT. EN CM	ALIMENTATION	REFROIDISSEMENT	MIX. CYCLE EN LITRES	DURÉE CYCLE EN MINUTES
PASTO 30	42 x 78 x 110	7,4 kW 400 - 3 N - T	air/eau	30	80 - 120
PASTO 60	42 x 78 x 110	7,3 kW 400 - 3 N - T	eau	60	100 - 120
PASTO 120	62 x 100 x 115	15,3 kW 400 - 3 N - T	eau	120	100 - 130